

# ALADIN Funk-Rauchmelder

## Für EnOcean / KNX

Funk-Rauchmelder unidirektional, benötigt keine Verkabelung. Alarmiert lokal akustisch und sendet Signal an Empfänger oder KNX-Gateway. Mit dem Rauchmelder können angeschlossene Geräte via Empfänger automatisch ausgeschaltet werden. In Bauten mit KNX kann der Alarm über Funk ans KNX-Gateway gesendet und anschliessend im Leitsystem verarbeitet werden.

<b>Artikelnummer:</b> 300726	<b>E-Nummer:</b> 205 490 059	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

### Funktion:

Alarmiert akustisch mit 85 dB  
Sendet bei Alarm Signal an Empfänger / KNX-Gateway

### Einsatzbereich:

Zur lokalen Alarmierung und Ausschalten eines Verbrauchers (z.B. Kochherd / Waschmaschine etc.)

Zur punktuellen Einbindung via KNX in die Gebäudeautomation

zB. in Serverräumen, Villen etc.

Nicht zum Einsatz als BMA-Anlage nach VKF



### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW		
<b>Spannungsversorgung:</b>	9 V Lithium-Batterie		
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3		
<b>Herstellung:</b>	CH, DE		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EnOcean UP-Empfänger</li> <li>■ EnOcean REG-Empfänger</li> <li>■ KNX-Gateways</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	95	95	53
<b>Montage:</b>	Schrauben		
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	nein		

### Produkteunterlagen:

### Lieferumfang:

1 x Rauchmelder  
Manual in D / E