

## CO-Melder / Kohlenmonoxid / Funk

### Funkmelder mit Langzeitbatterie

Detektiert Kohlenmonoxid (CO). Der CO-Melder Das Geräte verfügt über ein integriertes Funkmodul (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle verbunden werden. Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äusserst gefährliche Situation entstehen., denn CO ist geruchslos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>Typ:</b>
102151	CO7BD10-CHF

#### Funktion:

CO-Melder mit Figaro-Sensor  
 Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig  
 Funkvernetzung auf 868 MHz mit andreen FireHawk Meldern  
 Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie  
 Ansprechschwell-Werte (part per million):  
 - bei 30 ppm / 120 min  
 - bei 50 ppm / 60 min  
 - bei 100 ppm / 10 min  
 - bei 300 ppm / > 3 min

#### Einsatzbereich:

In Häuser mit Holzheizung  
 In Kleingewerbe mit Feuerstellen  
 In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung  
 Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann  
 Der Melder kann via Funk andere Melder (zB Rauchmelder) im Gebäude alarmieren

#### Technische Daten:

<b>Technologie:</b>	■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Energieversorgung:</b>	■ Langzeit-Batterie / fest eingebaut
<b>Batterielebensdauer:</b>	■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen
<b>Warnton:</b>	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
<b>Alarmstummschaltung:</b>	■ Stummschaltung während 10 min möglich
<b>Funkübermittlung:</b>	■ Möglich / Funkfrequenz 868 MHz
<b>Max. Anzahl Melder in Funknetz:</b>	■ Funkvernetzung von max. 14 Melder (unterschiedliche Varianten)
<b>Wartungsintervall:</b>	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
<b>Masse in cm (LxB):</b>	<b>L B</b> 10 6,5 (H = 3,0)
<b>Befestigung:</b>	■ Kann auch aufgestellt werden / Ständer-Teil ■ Schrauben / Dübel
<b>Zertifizierung / Norm:</b>	■ EN 50291-1:2010+A1:2012
<b>Garantiefrist:</b>	■ 3 Jahre Herstellergarantie

#### Produkteunterlagen:



#### Lieferumfang:

1 x CO-Melder  
 1 x Sockel zum Aufstellen des Melders  
 Manual in D