

Détecteur monoxyde de carbone / Radio

Batterie longue durée / env. 7 ans

Detektiert Kohlenmonoxid (CO). Der CO-Melder Das Geräte verfügt über ein integriertes Funkmodul (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle verbunden werden. Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äusserst gefährliche Situation entstehen., denn CO ist geruchslos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.

No Art.: 102151	Typ: CO7BD10-CHF
---------------------------	----------------------------

Fonction:

CO-Melder mit Figaro-Sensor
 Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig
 Funkvernetzung auf 868 MHz mit anderen FireHawk Meldern
 Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie
 Ansprechschwell-Werte (part per million):
 - bei 30 ppm / 120 min
 - bei 50 ppm / 60 min
 - bei 100 ppm / 10 min
 - bei 300 ppm / > 3 min

Domaine d'applications:

In Häuser mit Holzheizung
 In Kleingewerbe mit Feuerstellen
 In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung
 Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann
 Der Melder kann via Funk andere Melder (zB Rauchmelder) im Gebäude alarmieren

Caracteristiques techniques:

La technologie:	■ Détecteur de gaz avec capteur professionnel Figaro
La couleur:	blanc
Alimentation d'énergie:	■ Batterie longue durée / installée de façon permanente
Durée de vie des piles:	■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
Alarme acoustique:	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Alarme muette:	■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
Transmission radio:	■ Possible / fréquence radio 868 MHz
Max. nombre de détecteurs dans le réseau radio:	■ Mise en réseau radio de max. 14 détecteurs (différentes variantes)
Intervalle de maintenance:	■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
Dimensions en mm (LxL):	L L 10 6,5 (H = 3,0)
Montage:	■ Peut également être mis en place ■ Vis et chevilles
Certifications / Normes:	■ EN 50291-1:2010+A1:2012
Période de garantie:	■ Garantie fabricant de 3 ans

Notice d'installation:



Livraison:

1 x CO-Melder
 1 x Sockel zum Aufstellen des Melders
 Manual in D