

Détecteur de gaz / avec sortie externe

Version: 12 V DC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Bei Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - 12 V DC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA - kein Unterhalt Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige



No Art.: 103901	Typ: S/200P-12V
---------------------------	---------------------------

Fonction:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas
Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage
Mit Relaisausgang 12 V DC / 130 mA
Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m
Ansprechschwellen:
- Methan 0.4000 Vol. %
- Butan 0.2050 Vol. %
- Propan 0.2400 Vol. %

Domaine d'applications:

Ferienhaus (Alphütte mit Solarstrom)
Camping / Wohnwagen / Boote

Caracteristiques techniques:

La technologie:	■ Détecteur de gaz avec capteur professionnel Figaro
Alimentation d'énergie:	■ Tension 12V
Alarme acoustique:	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Humidité:	■ max. 95% rel.
Plage de température:	■ -10° C à +40°C
Dimensions en mm (LxL):	L L 140 125

Notice d'installation:

Livraison:

1 x détecteur de gaz
Notice d'installation en D / F / GB